



# Desktop Manager

- Kompaktes, multifunktionales A4-Farbsystem mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute.
- Perfekte Integration in Arbeitsabläufe dank der Toshiba e-BRIDGE Systemarchitektur.
- Hervorragende Qualität und brillante Farben für höchste Ansprüche.
- Toshiba Secure HDD Festplattentechnologie für zuverlässigen Schutz sensibler Daten.
- Umweltfreundlich dank hoher Energieeffizienz.



**e-STUDIO287cs**  
**e-STUDIO347cs**  
**e-STUDIO407cs**



SAP® Printer Vendor Solution





**e-STUDIO287cs**  
**e-STUDIO347cs**  
**e-STUDIO407cs**



<p><b>Allgemein</b></p>	<p><b>Geschwindigkeit (Druck &amp; Kopie)</b>  <b>Aufwärmzeit</b>  <b>Papierformat &amp; Gewicht</b></p> <p><b>Papierkapazität</b></p> <p><b>Duplexeinheit</b>  <b>Inneres Ausgabefach</b>  <b>Speicher</b>  <b>Schnittstelle</b></p> <p><b>Abmessungen (B x H x T)</b>  <b>Gewicht</b></p> <p>Farbe: 28/34/40 Seiten/Minute  S/W: 28/36/40 Seiten/Minute  ca. 35 Sekunden aus dem Schlafmodus  Kassette: A5-A4, 64-220 g/m<sup>2</sup>  Stapelblatteinzug: A6-A4, 64-250 g/m<sup>2</sup>,  Bannerpapier (bis zu 216 x 1.321 mm, 64-128 g/m<sup>2</sup>)  1 x 530 Blatt (Kassette),  100 Blatt (Stapelblatteinzug), max. 3.160 Blatt  A5-A4, 64-220 g/m<sup>2</sup>  500 Blatt Kapazität  Toshiba Secure HDD 160 GB<sup>2)</sup> / 2 GB RAM  10/100/1000BaseT (inkl. IPv6), High Speed USB 2.0,  WLAN<sup>1)</sup> (IEEE802.11b/g/n)  522 x 811 x 604 mm  ca. 51 kg</p>
<p><b>Druck</b></p>	<p><b>Auflösung</b>  <b>Druckersprachen</b>  <b>Betriebssysteme</b></p> <p><b>Farbmodi</b>  <b>Farbeeinstellungen</b></p> <p><b>Druckfunktionen</b></p> <p>600 x 600 dpi  1.200 x 600 dpi (1 Bit PS Treiber)  XPS, PCL 6 und PostScript 3 kompatibel  Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003  (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 Bit),  Mac OS X 10.2-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell  NetWare (NDPS), SAP, AS/400  Farbe, zweifarbig, S/W  ICC basierendes Farbmanagement, Helligkeit,  Sättigung, Kontrast, Farbbalance  Universaltreiber, Treiber Templates, Treiber Plug-ins<sup>1)</sup>,  Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck,  Tandemdruck, etc.</p>
<p><b>Scan</b></p>	<p><b>Auflösung</b>  <b>Scangeschwindigkeit</b>  <b>Dokumenteneinzug</b></p> <p><b>Scanmodi</b>  <b>Dateiformate</b></p> <p><b>Scanfunktionen</b></p> <p>max. 600 x 600 dpi  Farbe &amp; S/W: bis zu 40 Seiten/Minute (300 dpi)  Simplex: max. 100 Blatt, A6-A4, 60-105 g/m<sup>2</sup>  Duplex: max. 100 Blatt, A5-A4, 60-105 g/m<sup>2</sup>  Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W  JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure  PDF, Slim PDF, durchsuchbares PDF<sup>1)</sup> (und weitere  Formate wie DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)<sup>1)</sup>  WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan  to File (SMB, FTP, FTPS, SPX/IPX, lokal), Meta  Scan<sup>1)</sup>, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN</p>
<p><b>Kopie</b></p>	<p><b>Auflösung</b>  <b>Zeit bis zur ersten Kopie</b>  <b>Zoom</b>  <b>Kopiermodi</b></p> <p><b>Farbeeinstellungen</b></p> <p>Scan: max. 600 x 600 dpi  Druck: max. 600 x 600 dpi  Farbe &amp; S/W: ca. 13 Sekunden  25-400 % (Vorlagenglas), 25-200 % (RADF)  Text, Text/Foto, Foto, Kantenglättung,  gedrucktes Bild, Landkarte  Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahlmodi,  RGB Einstellungen</p>
<p><b>Fax<sup>1)</sup></b></p>	<p><b>Kompatibilität</b>  <b>Sendegeschwindigkeit</b>  <b>Komprimierung</b>  <b>Faxspeicher</b>  <b>Netzwerkfax</b></p> <p><b>Faxweiterleitung</b></p> <p>Super G3, G3, Internet Fax T.37  ca. 3 Sekunden pro Seite  JBIG, MMR, MR, MH  1GB Senden/Empfangen  Treiber für Windows 8/7/Vista/XP/Server  2008/Server 2003 (32/64 Bit), Server 2012/  Server 2008R2 (64 Bit)  SMB, FTP, IPX, E-Mail, e-Filing</p>
<p><b>System &amp; Sicherheit</b></p>	<p><b>Gerätemanagement</b>  <b>Systemfunktionen</b></p> <p><b>Benutzerverwaltung &amp; Sicherheit</b></p> <p>e-BRIDGE Fleet Management System<sup>1)</sup>, Top Access  für Administration und Konfiguration  e-Filing Dokumentenserver für das sichere  Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von  Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen),  12.060 Anwendervorlagen für das Speichern  persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe,  Scan/Fax Vorschau, Rip while Print, e-BRIDGE  Open Platform<sup>1)</sup>, Embedded Web Browser, Job Skip  Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP  Unterstützung, 1.000 Abteilungs-codes &amp;  10.000 Benutzer-codes, Benutzerauthentifizierung  per ID Gate<sup>1)</sup>, Vertraulicher Druck, standard  Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure  HDD, Data Overwrite Dongle<sup>1)</sup>, IP und MAC  Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und  IPSec<sup>1)</sup> Protokoll, IEEE802.1x Support, Scan to  Secure PDF</p> <p>Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4  und ein Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, falls nicht anders beschrieben.</p>

**OPTIONEN**

**ZUSATZKASSETTE – MY-1045**

530 Blatt Kapazität, A5-A4, 64-220 g/m<sup>2</sup>  
522 x 136 x 485 mm (B x H x T), ca. 7,3 kg

**GROSSRAUMKASSETTE – KD-1040**

2.000 Blatt (1 Kassette), A4, 64-220 g/m<sup>2</sup>  
705 x 404 x 758 mm (B x H x T), ca. 31 kg

**FINISHER INNEN – MJ-1038**

1 Ausgabefach, 500 Blatt Kapazität  
50 Blatt Heftung, A5-A4, 64-104 g/m<sup>2</sup>  
387 x 215 x 566 mm (B x H x T), ca. 8,3 kg

**MANUELLER HEFTER – MJ-1039**

20 Blatt Heftung

**STANDBASIS MIT ROLLEN – GR-1170**

795 x 132 x 765 mm (B x H x T), ca. 14,7 kg

**HÖHENAUSGLEICHELEMENT – GR-1160**

522 x 136 x 485 mm (B x H x T), ca. 5,3 kg

**WEITERE OPTIONEN**

- DESK – 2080
- FAXKARTE – GD-1340EU
- WIRELESS LAN-MODUL – GN-1060
- e-BRIDGE ID-GATE – TWN3
- DATA OVERWRITE DONGLE – GP-1070
- META SCAN DONGLE – GS-1010
- IPsec DONGLE – GP-1080
- UNICODE DONGLE – GS-1007



**JPbürocenter**

Rückersdorfer Straße 41  
90552 Röthenbach  
Tel. 0911 / 50 69 67 - 0  
Fax 0911 / 50 69 67 - 89  
www.jpbc.de  
info@jpbc.de

<sup>1)</sup> optional  
<sup>2)</sup> Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer.  
Vorinstallierte Software Lösungen verringern ebenfalls den  
verfügbaren Speicherplatz.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind stets bestrebt, Ihnen den aktuellen Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch möglich, dass sich evtl. Spezifikationen in der Zeit zwischen Produktion und Veröffentlichung ändern. Copyright © 2013 TOSHIBA TEC. TGO-e-407DB0513