

e-STUDIO478s

Datenblatt

- Die e-STUDIO478s kombiniert Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen - alles in einem leistungsstarken Schwarz-/Weiß-A4-Multifunktionssystem.
- Eine beeindruckende Druckgeschwindigkeit von bis zu 47 Seiten pro Minute garantiert, die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe weiter zu steigern.
- Intuitiver und schneller Zugriff auf alle Funktionen über das 17,8 cm (7") große farbige Touchpanel.
- Der geringe Energieverbrauch und die individuellen Einstellmöglichkeiten sparen Ressourcen und vereinen ökonomische und ökologische Aspekte.



Wenn Sie professionelle und hochwertige Dokumente erstellen möchten, ist die e-STUDIO478s das perfekte Multifunktionssystem. Es deckt alle Bedürfnisse moderner Büroumgebungen ab und verfügt über vielfältige Funktionen, die Ihre tägliche Arbeit effizienter machen. Das System kann mehr als nur drucken, scannen, kopieren und faxen - es lässt sich auch problemlos in Ihre Cloud- und mobilen Workflows integrieren.

Mit einer Papierkapazität von bis zu 2.300 Blatt ist die e-STUDIO478s jeder Aufgabe gewachsen. Eine qualitativ hochwertige Dokumentenausgabe ist bei einer maximalen Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi jederzeit gewährleistet.

Nachhaltigkeit ist in unserer Unternehmensphilosophie verankert und wir legen bei allen unseren Geschäftsaktivitäten Wert auf die Umwelt. Deshalb haben wir sichergestellt, dass die e-STUDIO478s den höchsten Umweltstandards entspricht.



JPbürocenter

Rückersdorfer Straße 41
90552 Röthenbach
Tel. 0911 / 50 69 79 - 0
Fax 0911 / 50 69 79 - 89
www.jpbc.de
info@jpbc.de



SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Geschwindigkeit	47 Seiten/Minute
Aufwärmzeit	ca. 9 Sekunden (aus dem Energiesparmodus)
Papierformat & Papiergewicht	Kassette: A6-A4/benutzerdefiniert, 60-120 g/m ² Stapelblatteinzug: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m ²
Papierkapazität	Kassette: 1 x 550 Blatt Stapelblatteinzug: 1 x 100 Blatt, max.: 2.300 Blatt
Inneres Ausgabefach	250 Blatt Kapazität
Automatische Duplexeinheit	A4/benutzerdefiniert, 60-90 g/m ²
Bedienfeld	farbiges 17,8 cm (7") Touchpanel (neigbar)
Speicher	Standard: 2 GB, max.: 2 GB, 500 GB HDD
Schnittstelle	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (inkl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2 x 2 MIMO Wireless)
Abmessungen & Gewicht	489 x 545 x 476,5 mm (B x H x T), ca. 22,3 kg
Starter Kit	Trommel Kit & Toner

Druck

Auflösung	max. 1.200 x 1.200 dpi
Zeit bis zum ersten Druck	ca. 6 Sekunden
Druckersprachen	PCL 6, PLC 5, PostScript 3 und PDF v1.7 Emulation, XPS, PPDS
Betriebssysteme	Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 2012/ Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.6-10.13, Linux/Unix, Novell Netware, Citrix, SAP
Mobiles Drucken	AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Druckfunktionen	Universalstreiber, USB-Druck, mehrere Seiten pro Blatt, Briefumschlagdruck

Scan

Auflösung	Farbe:: max. 600 x 600 dpi S/W: max. 1.200 x 1.200 dpi (über Vorlagenglas, Netzwerk oder USB TWAIN Treiber)
Scangeschwindigkeit	Simplex: Farbe / S/W 30/47 Bilder/Minute (300 dpi) Duplex: Farbe / S/W 60/94 Bilder/Minute (300 dpi)
Dokumenteneinzug	Simplex/Duplex: 100 Blatt DSD, A6-A4/ benutzerdefiniert, 52-120 g/m ²
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS
Scanfunktionen	WS Scan, Scan to E-Mail, Scan to USB, Scan to File, Scanvorschau, e-STUDIO Scan, TWAIN

Kopie

Auflösung	max. 600 x 600 dpi
Zeit bis zur ersten Kopie	ca. 6 Sekunden
Zoom	25-400 %
Kopiermodi	Text, Text/Foto
Kopierfunktionen	Mehrere Seiten pro Blatt, gemischte Originale, Randverschiebung, Ausweiskopie

Fax

Faxmodi	Super G3, G3
Sendegeschwindigkeit	ca. 3 Sekunden pro Seite
Komprimierung	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Faxfunktionen	Farbfax, Schnellwahl-tasten (bis zu 500 Kurzwahl-nummern), Gruppenwahl, Netzwerkfax
Faxumleitung	Netzwerkordner, E-Mail

System & Sicherheit

Gerätemanagement	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾
Systemfunktionen	Energiesparmodi, automatische Sättigungs-/ Helligkeitsanpassung
Benutzerverwaltung & Sicherheit	Vertraulicher Druck, IP Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SNMPv3 und SSL und IPsec Protokollen, 802.1x Authentifizierung ¹⁾ , Bedienfeldsperre, automatische und manuelle Festplattenverschlüsselung

Optionen

ZUSATZKASSETTE - KD-1060	1 x Kassette, 250 Blatt Kapazität, A5-A4, 60-120 g/m ²
ZUSATZKASSETTE - KD-1061	1 x Kassette, 550 Blatt Kapazität, A5-A4, 60-120 g/m ²
UNTERSCHRANK - DESK-3050	
DREHBARER UNTERSCHRANK - MH-3100	
HEFT-FINISHER - MJ-1044	
FLASH-SPEICHER - GC-1420	
WIRELESS LAN-MODUL - GN-1170	
SERIELLE SCHNITTSTELLE - GB-2110LXK	
FORMS UND BARCODE KARTE - GB-2080LXK	
PRESCRIBE KARTE - GB-2090LXK	
IPDS KARTE - GB-2100LXK	

¹⁾ Optional



Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7 - 41460 Neuss
Deutschland

Telefon
+49 2131-1245-0

Website
www.toshiba.de/tec

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind stets bestrebt, Ihnen den aktuellen Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch möglich, dass sich evtl. Spezifikationen in der Zeit zwischen Produktion und Veröffentlichung ändern. Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls nicht anders beschrieben. Die abgebildeten Systeme enthalten gegebenenfalls Zusatzoptionen. Copyright ©2019 Toshiba Tec. DB_e-STUDIO478s_20191112

